

新製品

さらに軽く、さらに遠くを追求した

# スライド式畦畔ノズル

## S型 スライドライト畦畔(S-17,24型)



全長:1,100~1,895mm 本体重量:903g

約80cm  
の伸縮

S-17型性能表 取付ネジG3/8 or G1/4

圧力 MPa	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	17.1	19.7
到達距離(m)	13.0	15.0

S-24型性能表 取付ネジG3/8

圧力 MPa	1.5	2.0
水量(ℓ/min)	23.8	27.5
到達距離(m)	16.0	17.0

## W型 スライドステン切替畦畔(W-17,24,30,40型)



全長:1,573~2,265mm 本体重量:1,758g

約70cm  
の伸縮

W-17型性能表 取付ネジG3/8 or G1/4

噴霧状態/圧力 MPa	1.0	1.5	2.0	
水量(ℓ/min)	上部	14.6	17.7	20.6
	下部	14.9	17.9	20.4
到達距離(m)	上部	18.0	19.0	19.5
	下部	10.5	12.0	13.0

W-24型性能表 取付ネジG3/8

噴霧状態/圧力 MPa	1.0	1.5	2.0	
水量(ℓ/min)	上部	20.1	25.3	29.5
	下部	20.3	24.7	29.2
到達距離(m)	上部	19.0	21.0	22.0
	下部	13.0	14.0	15.0

W-30型性能表 取付ネジG3/8

噴霧状態/圧力 MPa	1.0	1.5	2.0	
水量(ℓ/min)	上部	28.6	34.4	40.6
	下部	23.4	28.6	33.0
到達距離(m)	上部	19.5	20.0	24.0
	下部	14.0	15.0	16.0

W-40型性能表 取付ネジG1/2

噴霧状態/圧力 MPa	1.0	1.5	2.0	
水量(ℓ/min)	上部	31.7	38.8	44.8
	下部	32.9	40.8	47.0
到達距離(m)	上部	21.0	22.0	24.5
	下部	16.0	17.0	18.0

- 特長**
- ・従来の畦畔ノズルを伸縮式にして、さらに飛距離をUPしました。
  - ・ノズルの長さが、目的によって自由に変えられるので水田以外にもさまざまな用途で使用可能です。
  - ・本体パイプは腐食に強く軽いステンレス製です。

使用目的によってノズルの長さを調節できます。

遠距離で使用する時



足元から中近距離で使用する時



株式会社 永田製作所

<http://www.nagataseisakusyo.co.jp>

■ご用命をお待ちしております…… 代理店

担当者

本社 〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1丁目5-41 TEL06-6473-0836(代) FAX06-6472-6280

本社工場 〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1丁目5-41 TEL06-6475-3171 FAX06-6475-2191

神鍋工場 〒669-5365 兵庫県豊岡市日高町十戸字野15-1 TEL0796-44-1521 FAX0796-44-1522

(株)北海道永田 〒007-0847 札幌市東区北47条東18丁目1番9号 TEL011-784-3881 FAX011-784-3746

(株)東北永田 〒960-8116 福島市春日町1番34号 TEL024-534-1451 FAX024-531-6575

(株)永田東海 〒420-0835 静岡県英区横田町7-12 TEL054-251-1566 FAX054-251-1567

(株)永田製作所名古屋 〒455-0055 名古屋市港区品川町1丁目41番地 TEL052-651-5599 FAX052-651-5400

(株)和歌山永田 〒649-6552 和歌山県紀の川市嶋131-5 TEL0736-73-4907 FAX0736-73-6902

(株)永田製作所西国 〒790-0942 松山市古川北1丁目23-2 TEL089-956-6131 FAX089-957-1485

(株)永田製作所中国 〒709-0614 岡山市東区竹原1142-1 TEL086-297-6623 FAX086-297-0266

(株)九州永田 〒861-4106 熊本市南高江6丁目3番28号 TEL096-357-2602 FAX096-357-3389