

AST用 発泡ノズル (AST-10)

発泡消毒にすれば...

- 1, 付着する
 - ・泡状だから病原体への薬剤感作時間が延長
 - ・排水量の減少により環境汚染が激減
 - ・乾燥時間の短縮
- 2, 見える
 - ・薬剤散布の均一化が実現
 - ・作業時間の短縮による効率アップ
- 3, 散らない
 - ・泡状散布の為 作業者への被爆が激減
 - ・泡状散布の為 部分的な消毒が可能



標準品



狭角スプレー用
(オプション)



ノズル特徴

- 1, 軽量化に成功した為 長時間の散布作業にも疲労が少なく、かつ 高い棚場や天井等の消毒作業にも伸縮ノズル(オプション)の先に装着でき、高所への散布作業も容易に可能です。
- 2, 使用圧力2.0MPaで設定してある為 お手持ちの動力噴霧機で使用可能です。

付着状況



1分後



標準品



狭角スプレー

オプション部品



φ 8.5ワンタッチカプラーB



φ 8.5ハイタッチコック



φ 8.5クリーナー



φ 8.5戻戻し



アルパイノズル



3号(900mm) 4号(1200mm) 5号(1500mm) 6号(1800mm) 7号(2100mm)



6号(1150mm~1750mm) 8号(1450mm~2400mm) 10号(1750mm~2900mm)

スライドノズル

AST-10	
使用圧力	2.0MPa
吐出量	10 $\frac{1}{2}$ ℓ/min
噴霧角度	65°
取付ネジ	G1/4
全長	230mm
重量	230g
使用ホース	φ 8.5

株式会社 永田製作所
 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目5-41
 TEL 06-6473-0835
 FAX 06-6472-6280
<http://www.nagataseisakusyo.co.jp>